

## Взломостойкая дверь FORTUS серия 500

модели: "506", "503"

описание стандартной комплектации двери	ед. изм.	цена (руб.)							
		одностворчатая дверь		двустворчатая дверь створка от 200 до 500 мм				двустворчатая дверь створка от 501 до 940 мм	
<b>В стандартный комплект входной взломостойкой двери FORTUS "506" входит:</b>									
<p><b>Дверное полотно, базовой толщиной 50 мм</b>, с притворами по всем сторонам, изготовленное из 2-х листов холоднокатанной оцинкованной стали (марка 08ПС) толщиной по 1,5 мм каждый, усиленное шестью металлическими ребрами жесткости П-образной формы, толищой по 1,5 мм; с доп. пластиной из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм в области замка; с шумоизоляционным наполнителем "Изолайт" толщиной 50 мм; с резиновым контуром уплотнения по всему периметру полотна. <b>Четырехканальный замок Mul-t-lock модель "265" с ДВУМЯ дополнительными девиаторами.</b></p> <p><b>Защитная фурнитура.</b> Три регулируемые петли с декоративными колпачками. Пять неподвижных противосъемных ригелей. Задвижка "Fortus" 168. Смотровой глазок (устанавливается в момент монтажа двери). Наличник металлический окрашенный в стандартный цвет, шириной 75 мм. Стандартный комплект <b>сборной установочной рамы</b> из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, шириной профиля <b>130 мм</b> (или стандартный комплект <b>сварной установочной рамы</b> из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, шириной профиля <b>80 мм</b>), окрашенный в стандартный цвет, с <b>доп. пластинами</b> для установки двери на анкерные болты.</p>	шт.	28 000		44 000				52 000	
<b>В стандартный комплект входной взломостойкой двери FORTUS "503" входит:</b>									
<p><b>Дверное полотно АРОЧНОГО типа, базовой толщиной 50 мм</b>, с притворами по всем сторонам, изготовленное из 2-х листов холоднокатанной оцинкованной стали (марка 08ПС) толщиной по 1,5 мм каждый, усиленное шестью металлическими ребрами жесткости П-образной формы, толищой по 1,5 мм; с доп. пластиной из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм в области замка; с шумоизоляционным наполнителем "Изолайт" толщиной 50 мм; с резиновым контуром уплотнения по всему периметру полотна. <b>Четырехканальный замок Mul-t-lock модель "265" с тремя каналами запирания</b> (без верхнего ригеля).</p> <p><b>Защитная фурнитура.</b> Три регулируемые петли с декоративными колпачками. Пять неподвижных противосъемных ригелей. Задвижка "Fortus" 168. Смотровой глазок (устанавливается в момент монтажа двери). Стандартный комплект <b>сварной установочной рамы</b> из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, шириной профиля <b>130 мм</b> окрашенный в стандартный цвет, с <b>тремя доп. пластинами</b> для установки двери на анкерные болты.</p>	шт.	45 000							

### Взломостойкая фурнитура Mul-T-Lock (Израиль) для дверей FORTUS серии 500

(добавить к стоимости стандартной комплектации)

название	описание	ед. изм.	цвет	цена (руб.)
Фурнитура "SH 500"	Бронированная защита тела замка. Бронированная чашка защищает механизм цилиндра от высверливания, выбивания и других механических воздействий (толщина 8 мм). Крепежные элементы отсутствуют с внешней и с внутренней сторон.	компл.	золото полированное, никель сатин, бронза античная	<b>ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ</b>
Фурнитура "SH 300"	Бронированная защита тела замка. Бронированная чашка защищает механизм цилиндра от высверливания, выбивания и других механических воздействий (толщина 3,5 мм). Крепежные элементы отсутствуют с внешней и с внутренней сторон. <b>ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ НЕПОДВИЖНОЙ РУЧКОЙ</b>	компл.	золото полированное, хром полированный, никель сатин	<b>ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ</b>
Фурнитура "SH 250"	<b>Раздельного типа.</b> Бронированная чашка защищает механизм цилиндра от высверливания, выбивания и других механических воздействий (толщина 8 мм).	компл.	никель сатин	<b>ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ</b>
Фурнитура "SP 200"	Защитная броненакладка на цилиндр	компл.	золото полированное, хром матовый	<b>ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ</b>

**ВНИМАНИЕ ! ОГРАНИЧЕНИЯ! При заказе взломостойкой фурнитуры с неподвижной ручкой, оплачивается стоимость работ за установку 1 500 руб.**

**ВНИМАНИЕ ! ОГРАНИЧЕНИЯ! Раздельную фурнитуру "SH 250" и "SP 200" НЕВОЗМОЖНО установить на дверь внутреннего открывания в случае, если дверь без панелей или с панелью на широкой стороне.**

### Цилиндры

(добавить к стоимости стандартной комплектации)

название	описание	ед. изм.	комплектация ключами	цена (руб.)	
				ключ / ключ или ключ/вертушка	
<b>Mul-t-lock (Израиль)</b>					
Цилиндр "Securemme K2"	Перфорированный и перекодируемый цилиндр 10 пиновый механизм. <b>ИСПОЛНЕНИЕ ТОЛЬКО КЛЮЧ/КЛЮЧ</b>	шт.	2 шт + 5 шт	2 000	
Цилиндр "INTERACTIVE"	Технология телескопических пинов. Набор твердосплавных элементов в конструкции цилиндра. Патентованный профиль ключа с интерактивным элементом в конструкции. 3 700 000 комбинаций. <b>Цвета вертушков: золото полированное, никель сатин, бронза</b>	шт.	5 шт.	4 600	
Цилиндр "MT 5"	Три механизма секретности. Ключ с плавающей интерактивной Alpha-пружиной, приводящей в действие расположенный в задней части механизма секретный пин. Защита от отмычки, подбора ключей. 164 916 300 операций. <b>Цвета вертушков: золото полированное, никель сатин, бронза античная</b>	шт.	5 шт.	5 600	

### Дополнительные замки для двери FORTUS серии 500: Mul-T-Lock (Израиль) и Mottura (Италия)

(добавить к стоимости стандартной комплектации)

название	описание	тип	ед. изм.	комплектация ключами	цвет замка (фурнитуры)	цена (руб.)
DB-MT "Hercular"	Врезной цилиндрический замок для входных дверей, с высокой степенью защиты от механических воздействий и отжима. <b>Цилиндр Mul-T-Lock: «Classic».</b>	ключ / вертушка	шт.	5 шт.	золото полированное, хром полированный, хром матовый, никель сатин, бронза античная	8 900
DB-MTI "Hercular"	Врезной цилиндрический замок для входных дверей, с высокой степенью защиты от механических воздействий и отжима. <b>Цилиндр Mul-T-Lock: «Interactive».</b>	ключ / вертушка	шт.	5 шт.		9 600
DB-MTC "Hercular"	Врезной цилиндрический замок для входных дверей, с высокой степенью защиты от механических воздействий и отжима. <b>Цилиндр Mul-T-Lock: "Classic 3 in 1" Светофор.</b>	ключ / вертушка	шт.	7 шт. (5+1+1)		9 400
DB-MT MT 5 "Hercular"	Врезной цилиндрический замок для входных дверей, с высокой степенью защиты от механических воздействий и отжима. <b>Цилиндр Mul-T-Lock: «MT 5».</b>	ключ / вертушка	шт.	5 шт.		11 400
Mottura 72.110	Врезной, сувальдный замок. Запирание осуществляется в одном направлении. Засов: 4 ригеля. Без ручки.	ключ / ключ	шт.	5 шт.		8 900
Задвижка "Fortus" 168	Предназначена для установки в металлические двери. Корпус замка выполнен из толстостенной стальной трубы, внутри которой размещен стальной засов.		шт.	шт.	золото полированное, хром (никель белый), бронза	<b>ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ</b>
Электромеханическая защелка Eff-Eff 118	Электромеханическая защелка нормально закрытого типа. Посадочные места подготавливаются на производстве, защелка монтируется на месте, без подключения					6 500

### Дополнительные ключи для цилиндров Mul-T-Lock

(добавить к стоимости стандартной комплектации)

название	ед. изм.	примечание	цена (руб.)
Ключ "7x7"	шт.	доплата к цене цилиндра	240
Ключ Светофор "CLASSIC"	шт.	доплата к цене цилиндра	250
Ключ "INTERACTIVE"	шт.	доплата к цене цилиндра	370
Ключ "MT 5"	шт.	доплата к цене цилиндра	460

**Внимание!** При заказе ключа Mul-t-lock "2 в 1" доплата 300 руб к стоимости ключа. Кол-во ключей оговаривается с Заказчиком.

**Внимание!** При заказе цилиндров Mul-t-lock в составе мастер-системы доплата 15% к общей стоимости цилиндров

**Внимание!** Переборка цилиндра Mul-t-lock под 1 ключ 400 руб. Считается по количеству перебираемых цилиндров, с учетом, что один из цилиндров остается неизменным

### Стандартные размеры двери FORTUS серии 500 МОДЕЛЬ "506 М"( мм)

Ширина установочного проёма	860-870	880-890	900-910	920-930	940-950	960-970	980-990	1000-1010	1020-1030	1040-1050	Высота установочного проёма	2020-2030	2040-2050	2060-2070	2080-2090	2100-2110	2120-2130	2140-2150	2160-2170	2180-2190	2200-2210	2220-2230	2240-2250						
Ширина проёма "в свету"	730	750	770	790	810	830	850	870	890	910	Высота проёма "в свету"	1890	1910	1930	1950	1970	1990	2010	2030	2050	2070	2090	2010						
Ширина двери (с установочной рамой)	840	860	880	900	920	940	960	980	1000	1020	Высота двери (с установочной рамой)	2000	2020	2040	2060	2080	2100	2120	2140	2160	2180	2200	2220						
Ширина полотна двери	760	780	800	820	840	860	880	900	920	940	Высота полотна двери	1920	1940	1960	1980	2000	2020	2040	2060	2080	2100	2120	2140						
Ширина "блинда" дополнительной створки	200	300	400	500	600	760	780	800	820	840	860	880	900	920	940	Высота "блинда" дополнительной створки							Стандартная высота дополнительной створки соответствует стандартной высоте полотна						

### Стандартные размеры двери FORTUS серии 500 МОДЕЛЬ "503 М" (Арочная) (мм)

Ширина установочного проёма	900 - 910	1000 - 1010	Высота установочного проёма	2000 - 2010	2050 - 2060	2100 - 2110	2150 - 2160	2200 - 2210	2250 - 2260	2300 - 2310	2350 - 2360	2400 - 2410
Ширина проёма "в свету"	770	870	Высота проёма "в свету"	1870	1920	1970	2020	2070	2120	2170	2220	2270
Ширина двери (с установочной рамой)	880	980	Высота двери (с установочной рамой)	1980	2030	2080	2130	2180	2230	2280	2330	2380
Ширина полотна двери	800	900	Высота полотна двери	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300
Радиус арки	500	550										

#### ВНИМАНИЕ! ОГРАНИЧЕНИЯ! СЕРИЯ 500

**Внимание!** Окраска **дверного полотна в нестандартный цвет** по таблице RAL увеличивает стоимость на **5000 руб** (в случае окраски одной стороны полотна, стоимость НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ). В случае окраски **полотна, рамы и торцевых профилей общая сумма** доплаты 5000 руб.

**Внимание!** Окраска 506 модели в цвета 2686, 2688, 2690 возможна только в случае установки доп. листа металла с подложкой из МДФ на полотно двери. Стоимость соответственно прайс листу.

**Внимание!** Окраска комплекта **установочный рамы и/или торцевых профилей** в нестандартный цвет по таблице RAL увеличивает стоимость на **3000 руб.**

**Внимание!** Изменения стандартных сечений установочной рамы (80мм с одним притвором сварная и 130 мм с двумя притворами сборная); изготовление рамы под два полотна с учетом переноса ручки в одном из полотен, увеличивает стоимость **одностворчатой двери (болванки) на 4500 рублей, двухстворчатой двери (болванки) на 6000 рублей**

**Внимание!** Изменение стандартной конструкции и габаритов дверного полотна увеличивает стоимость двери (болванки) на 25%. Максимальная высота одной створки полотна 2400 мм. Максимальная ширина одной створки полотна 1100 мм. Высота полотна двери свыше 2400 мм оговаривается отдельно.

**Внимание!** Возможно изготовление двери в **противопожарном исполнении** на базе 506-й модели, с удорожанием заказа на **1000 рублей**.

**Внимание!** Ширина **двухстворчатой** двери по раме рассчитывается по формуле: ШП + ШС + 87мм; ширина **по раме двухстворчатой двери с центральной стойкой (нестандарт)** рассчитывается по формуле: ШП + ШС+ ЦС + 90 мм; **ширина установочного проёма** равна: ШД + (20 - 40 мм); ширина проёма в "свету" равна: ( ШП + ШС ) - 30мм. (ШП - ширина полотна; ШС - ширина створки; ШД - ширина двери; ЦС - центральная стойка (40 мм).

#### ВНИМАНИЕ! ОГРАНИЧЕНИЯ! Дополнительно для МОДЕЛИ "503" Арочная

**Внимание!** Изготовление двери Fortus "503" возможно **только в одностворчатом варианте**.

**Внимание!** *Ширина дверного полотна : 800 мм с радиусом 500 мм или 900 мм с радиусом 550 мм. Высота дверного полотна : от 1900 мм до 2300 мм с шагом 50 мм. Отклонения по размерам не допускаются!*

**Внимание!** *Для расчета стоимости панели на дверь Fortus "503" необходимо к розничной стоимости панели прибавить 25%.*

**Внимание!** *Для расчета стоимости наличника (только МДФ или массив) на дверь Fortus "503" необходимо к розничной стоимости наличника прибавить 50%.*

**Базовая стоимость монтажа двери FORTUS серия 500 в подготовленный дверной проем**

*(добавить к стоимости двери)*

модель двери	тип двери	описание					ед. измерения	установка на пену (руб.)	установка на бетон (руб.)
FORTUS "506"	ОДНОстворчатая дверь	без панелей					шт.	3 050	3 650
			одна панель				шт.	3 550	4 150
				две панели			шт.	4 050	4 650
	ДВУстворчатая дверь	без панелей					шт.	4 550	5 150
			одна панель				шт.	5 050	5 650
				две панели			шт.	5 550	6 150
FORTUS "503"	ОДНОстворчатая дверь			две панели		шт.	5 850	6 450	

# Взломостойкая дверь FORTUS серия "700"

модели: "703", "710", "715", "725", "750"

описание стандартной комплектации двери	ед. изм.	цена (руб.)		
		одностворчатая дверь	двустворчатая дверь 200 до 500 мм створка от	двустворчатая дверь створка от 501 до 900 мм
<b>В стандартный комплект взломостойкой двери FORTUS "703" входит:</b>				
Дверное полотно базовой толщиной 58 мм с притворами по всем сторонам, изготовленное из 2-х листов холоднокатанной стали (марка 08ПС) толщиной 1,25 мм каждый, усиленное шестью ребрами жесткости и дополнительной защитой замка, с противосъёмным ребром по всей высоте полотна и шумоизоляционным наполнителем "Изолайт" толщиной 60 мм. Два резиновых контура уплотнения по всему периметру рамы и полотна (уплотнитель на раму устанавливается во время монтажа двери). <b>ДВА НЕЗАВИСИМЫХ ОДНОКАНАЛЬНЫХ ЗАМКА MTL 257 (сувальдный) и MTL 354 (цилиндровый) + цилиндр Securemme K2 (кл/в) с перекодировкой, 7 ключей (2+5).</b> Три скрытые регулируемые петли. Защитная фурнитура (комплект ручек, бронечашки и броненакладки). Дополнительная задвижка "Fortus" 168. Смотровой глазок (устанавливается в момент монтажа двери). Комплект профилей для установки декоративных панелей на "внутреннюю" и "внешнюю" стороны полотна, окрашенных в стандартный цвет. Комплект сварной установочной рамы с наличником ( <b>БЕЗ ПРОКАТКИ</b> ) из стали толщиной 1,25 мм, окрашенный в стандартный цвет с дополнительными пластинами для установки двери на анкерные болты.	шт.	25 000	40 000	48 000
<b>В стандартный комплект взломостойкой двери FORTUS "710" входит:</b>				
Дверное полотно базовой толщиной 58 мм с притворами по всем сторонам, изготовленное из 2-х листов холоднокатанной стали (марка 08ПС) толщиной 1,5 мм каждый, усиленное шестью ребрами жесткости и дополнительной защитой замка, с противосъёмным ребром по всей высоте полотна и шумоизоляционным наполнителем "Изолайт" толщиной 60 мм. Два резиновых контура уплотнения по всему периметру рамы и полотна. <b>ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ ЗАМОК "2 в 1" Гардиан 25.12. (сувальда/цилиндр) + цилиндр Securemme K2 (кл/в) с перекодировкой, 7 ключей (2+5). ДВА дополнительных девиатора.</b> Три скрытые регулируемые петли. Защитная фурнитура (комплект ручек, бронечашки и броненакладки). Дополнительная задвижка "Fortus" 168. Смотровой глазок (устанавливается в момент монтажа двери). Комплект профилей для установки декоративных панелей на "внутреннюю" и "внешнюю" стороны полотна, окрашенных в стандартный цвет. Комплект сварной установочной рамы с наличником ( <b>БЕЗ ПРОКАТКИ</b> ) из стали толщиной 1,5 мм, окрашенный в стандартный цвет с дополнительными пластинами для установки двери на анкерные болты.	шт.	32 000	51 000	61 000
<b>В стандартный комплект взломостойкой двери FORTUS "715" входит:</b>				
Дверное полотно базовой толщиной 58 мм с притворами по всем сторонам, изготовленное из 2-х листов холоднокатанной оцинкованной стали (марка 08ПС) толщиной 1,5 мм каждый, усиленное шестью ребрами жесткости и дополнительной защитой замка, с противосъёмным ребром по всей высоте полотна и шумоизоляционным наполнителем "Изолайт" толщиной 60 мм. Два резиновых контура уплотнения по всему периметру рамы и полотна. <b>ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ ЗАМОК "2 в 1" Mul-t-Lock 415 G (цилиндр/цилиндр) + цилиндр - верхний - Securemme K 2 с перекодировкой (кл/в), 7 ключей (2 + 5). ДВА дополнительных девиатора.</b> Три скрытые регулируемые петли. Защитная фурнитура (комплект ручек, бронечашки и броненакладки). Дополнительная задвижка "Fortus" 168. Смотровой глазок (устанавливается в момент монтажа двери). Комплект профилей для установки декоративных панелей на "внутреннюю" и "внешнюю" стороны полотна, окрашенных в стандартный цвет. Комплект сварной установочной рамы с наличником из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, окрашенный в стандартный цвет с дополнительными пластинами для установки двери на анкерные болты.	шт.	45 000	70 000	85 000
<b>В стандартный комплект взломостойкой двери FORTUS "725" входит:</b>				
Дверное полотно базовой толщиной 58 мм с притворами по всем сторонам, изготовленное из 2-х листов холоднокатанной оцинкованной стали (марка 08ПС) толщиной 1,5 мм каждый, усиленное шестью ребрами жесткости и дополнительной защитой замка, с противосъёмным ребром по всей высоте полотна и шумоизоляционным наполнителем "Изолайт" толщиной 60 мм. Два резиновых контура уплотнения по всему периметру рамы и полотна. <b>ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ ЗАМОК "2 в 1" Mul-T-Lock «MATRIX» (сувальда/цилиндр) + цилиндр Securemme K 2 с перекодировкой (кл/в), 7 ключей (2 + 5). Сувальдный замок с функцией перекодировки. ДВА дополнительных девиатора.</b> Три скрытые регулируемые петли. Защитная фурнитура (комплект ручек, бронечашки и броненакладки). Задвижка "Fortus" 168. Смотровой глазок (устанавливается в момент монтажа двери). Комплект профилей для установки декоративных панелей на "внутреннюю" и "внешнюю" стороны полотна, окрашенных в стандартный цвет. Комплект сварной установочной рамы с наличником из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, окрашенный в стандартный цвет с дополнительными пластинами для установки двери на анкерные болты.	шт.	45 000	70 000	85 000
<b>В стандартный комплект взломостойкой двери FORTUS "750" входит:</b>				

<p>Дверное полотно базовой толщиной 58 мм с притворами по всем сторонам, изготовленное из 2-х листов холоднокатанной оцинкованной стали (марка 08ПС) толщиной 1,5 мм каждый, усиленное шестью ребрами жесткости и дополнительной защитой замка, с противосъёмным ребром по всей высоте полотна и шумоизоляционным наполнителем "Изолайт" толщиной 60 мм. Два резиновых контура уплотнения по всему периметру рамы и полотна. <b>ДВА НЕЗАВИСИМЫХ ЗАМКА: верхний Cisa 56.505 (цилиндровый), нижний ОСРВ 1.0328М (роторной с функцией перекодировки), образующих ТРЕХКАНАЛЬНУЮ систему запирания. ДВА дополнительных девиатора.</b> Три скрытые регулируемые петли. Защитная фурнитура (комплект ручек, бронечашки и броненакладки). Дополнительная задвижка "Fortus" 168. Смотровой глазок (устанавливается в момент монтажа двери). Комплект профилей для установки декоративных панелей на "внутреннюю" и "внешнюю" стороны полотна, окрашенных в стандартный цвет. Комплект сварной установочной рамы с наличником из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, окрашенный в стандартный цвет с дополнительными пластинами для установки двери на анкерные болты.</p>	шт.	56 000	81 000	96 000
--	-----	--------	--------	--------

**ВНИМАНИЕ! ОГРАНИЧЕНИЯ!**

**Внимание!** Двери FORTUS серии "700" могут быть только наружного открывания

**Внимание!** Двери FORTUS серии "700" могут быть только с панелями с 2-х сторон. Модель "703 М" может быть укомплектована с внешней стороны панелью толщиной не более 12 мм

**Внимание!** Для модели 703! При окраске рамы в цвета 2686, 2688 и 2690 необходимо брать доплату за оцинкованный металл в размере 2200 рублей

**Фурнитура (РУЧКИ и БРОНЕНАКЛАДКИ) для двери FORTUS серии 700** Класс взломостойкости 4 (в соответствии с ГОСТом)

название фурнитуры	модели дверей FORTUS серии 700				ед. изм.	цена (руб.)
	"703"	"725"	"710", "715"	"750"		
Dallas, Havana, Laguna, Stillo, Vega, Verona		золото полированное, хром полированный	золото полированное, хром (никель белый), бронза	золото полированное, хром полированный	комплект	входит в стоимость двери
Madrid	золото полированное, хром матовый				комплект	входит в стоимость двери

**Цилиндры** добавить к стоимости стандартной комплектации

название	описание	ед. изм.	комплектация ключами	цена (руб.)
				ключ / ключ или ключ/вертушка

**Mul - t - lock (Израиль)**

Цилиндр "INTERACTIVE"	Технология телескопических пинов. Набор твердосплавных элементов в конструкции цилиндра. Патентованный профиль ключа с интерактивным элементом в конструкции (3 700 000 комбинаций). Цвета вертушков: золото полированное, никель сатин, бронза	шт.	5 шт.	4 600
Цилиндр "MT-5"	Три механизма секретности. Ключ с плавающей интерактивной Alpha-пружиной, приводящей в действие расположенный в задней части механизма секретный пин. Защита от отмычки, подбора ключей. 164 916 300 операций. Цвета вертушков: золото полированное, никель сатин, бронза	шт.	5 шт.	5 600

**Дополнительные замки Mul-T-Lock (Израиль)** добавить к стоимости стандартной комплектации

название	описание	ед. изм.	тип	комплектация ключами	цвет замка (фурнитуры)	цена (руб.)
DB-MT "Hercular"	Врезной цилиндрический замок для входных дверей, с высокой степенью защиты от механических воздействий. Цилиндр Mul-T-Lock: «Classic».	шт.	ключ / вертушка	5 шт.	золото полированное, хром полированный, хром матовый, никель-сатин, бронза античная	8 900
DB-MTI "Hercular"	Врезной цилиндрический замок для входных дверей, с высокой степенью защиты от механических воздействий. Цилиндр Mul-T-Lock: «Interactive».	шт.	ключ / вертушка	5 шт.		9 600
DB-MTC "Hercular"	Врезной цилиндрический замок для входных дверей, с высокой степенью защиты от механических воздействий. Цилиндр Mul-T-Lock: «Classic 3 in 1» Светофор.	шт.	ключ / вертушка	7 шт. (5+1+1)		9 400
DB-MT MT5+ "Hercular"	Врезной цилиндрический замок для входных дверей, с высокой степенью защиты от механических воздействий. Цилиндр Mul-T-Lock: «MT 5».	шт.	ключ / вертушка	5 шт.		11 400
Задвижка "Fortus" 168	Задвижка "Fortus" 168 специально разработана для установки в металлические двери. Корпус замка выполнена из толстостенной стальной трубы, внутри которой размещен стальной засов.	шт.		золото полированное, хром полированный, хром матовый, никель сатин, бронза античная	входит в стоимость двери	

**Дополнительные ключи** (добавить к стоимости стандартной комплектации)

название	ед. изм.	примечание	цена (руб.)
----------	----------	------------	-------------

Ключ "7x7"		шт.	доплата к цене цилиндра	<b>240</b>
Ключ Светофор "CLASSIC"		шт.	доплата к цене цилиндра	<b>250</b>
Ключ "INTERACTIVE"		шт.	доплата к цене цилиндра	<b>370</b>
Ключ "MT-5"		шт.	доплата к цене цилиндра	<b>460</b>

**Внимание!** Комплектация замка Omega: 2 ключа монтажных, 5 ключей с зеленой меткой+карта, 1 ключ с желтой меткой+карта, карта для нарезки ключа с красной меткой. Адрес мастерской для нарезки ключей к замку Omega: г. Москва, ул. Трифоновская, д.55, т.8 (495) 681-78-80

**Внимание!** Переборка цилиндра Mul-t-lock под 1 ключ 400 руб. Считается по количеству перебираемых цилиндров, с учетом, что один из цилиндров остается неизменным

### Стандартные размеры дверей FORTUS серия 700, мм

ширина установочного проёма	730-750	780-800	830-850	880-900	930-950	980-1000	1030-1050	1080-1100	1130-1150	высота установочного проёма	1900-1920	1950-1970	2000-2020	2050-2070	2100-2120	2150-2170	2200-2220
ширина двери (с установочной рамой и наличником)	820	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	ширина двери (с установочной рамой и наличником)	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250
ширина двери (с установочной рамой)	680	730	780	830	880	930	980	1030	1080	высота двери (с установочной рамой)	1880	1930	1980	2030	2080	2130	2180
ширина проёма в "свету"	575	625	675	725	775	825	875	925	975	высота проёма в "свету"	1775	1825	1875	1925	1975	2025	2075
ширина полотна двери	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>700</b>	<b>750</b>	<b>800</b>	<b>850</b>	<b>900</b>	<b>950</b>	<b>1000</b>	высота полотна двери	<b>1800</b>	<b>1850</b>	<b>1900</b>	<b>1950</b>	<b>2000</b>	<b>2050</b>	<b>2100</b>
ширина "блинда" (дополнительной створки)	200	300	400	500	600	700	800	900	-	высота "блинда" (дополнительной створки)	Стандартная высота дополнительной створки соответствует стандартной высоте полотна						

### Базовая стоимость установки двери FORTUS серия 700 в подготовленный дверной проем (добавить к стоимости двери)

тип двери	ед. изм.	Стоимость установки на пену (руб.)	Стоимость установки на бетон (руб.)
Монтаж ОДНУстворчатой двери	шт.	<b>5 850</b>	<b>6 450</b>
Монтаж ДВУстворчатой двери	шт.	<b>8 350</b>	<b>8 950</b>

#### ВНИМАНИЕ! ОГРАНИЧЕНИЯ!

**Внимание!** Окраска комплекта установочной рамы и торцевых профилей в нестандартный цвет по таблице RAL увеличивает стоимость заказа на 3000 руб.

**Внимание!** Изготовление наличников без фигурной прокатки НЕВОЗМОЖНО.

**Внимание!** Изменение стандартных размеров наличника в серии "700" увеличивает стоимость на 5000 руб. Уменьшение ширины наличника с ПЕТЛЕВОЙ стороны НЕВОЗМОЖНО. Со стороны замка и верхний наличник должны быть шириной не менее 40 мм, при этом прокатки на наличнике не будет

**Внимание!** Дополнительные металлические листы 1,5 мм или 3 мм могут быть установлены только в момент изготовления двери

**Внимание!** Дополнительная петля необходима при установке: дополнительного металлического листа, декоративных панелей общей толщиной более 24 мм, стеклопакета, а так же для дверей размером более 2100 мм по высоте, более 900 мм по ширине.

**Внимание!** Изменение стандартной конструкции и габаритов дверного полотна увеличивает стоимость двери (болванки) на 25%. Максимальная высота одной створки полотна 2350 мм. Максимальная ширина одной створки полотна 1000 мм.

# Взломостойкие двери FORTUS "701" и "702"

## складская программа

описание стандартной комплектации двери

ед. изм.

руб.

**В стандартный комплект входной взломостойкой двери Fortus "701" и "702" входит:**

**Дверное полотно**, базовой толщиной 58 мм, с притворами по всем сторонам, изготовленное из 2-х листов холоднокатанной стали (марка 08 ПС) толщиной по 1,25 мм, усиленное шестью ребрами жесткости и дополнительной защитой замка, с противосъемным ребром и шумоизоляционным наполнителем "Изолайт" толщиной 60 мм, двумя резиновыми контурами уплотнения по всему периметру полотна и рамы (уплотнитель на раму устанавливается во время монтажа двери). **Три скрытые** регулируемые петли. Смотровой глазок. **Отделка полотна с двух сторон** - декоративные панели из МДФ 12 мм, фрезерованные и ламинированные ПВХ "Винорит". Два независимых замка MTL 354 с цилиндровой системой запираения и замка MTL 257 с сувальдной системой запираения, 5 ключей). **Цилиндр Securemme K2 с перекодировкой (кл/в), 7 ключей (2+5)**. Защитная фурнитура раздельного типа. Задвижка "Fortus" 168. **Сварная установочная рама** из холоднокатанной стали толщиной 1,25 мм, с интегрированным металлическим наличником шириной 75 мм (БЕЗ ПРОКАТКИ), окрашенная порошковой краской в стандартный цвет (RAL 8019), состоящая из комплекта профилей стандартного сечения шириной 130 мм с дополнительными пластинами для установки двери на анкерные болты. Комплект анкерных болтов (6 штук) с декоративными заглушками.

шт.

**24 990**

## Цвета декоративной отделки двери FORTUS " 701 M" и "702 M"

Отделка полотна	широкая сторона	"701" "702"	Винорит № 28	Декоративная панель из МДФ толщиной 12мм, фрезерованная по поверхности (рисунок Г 12) и ламинированная декоративным полимерным покрытием "Винорит"	
	узкая сторона	" 701"	Винорит № 62		Декоративная панель из МДФ толщиной 12мм, фрезерованная по поверхности (рисунок М 5) и ламинированная декоративным полимерным покрытием "Винорит"
		"702"	Винорит № 28		
Фурнитура SP 200 "раздельная"	Бронированная чашка защищает механизм цилиндра от высверливания, выбивания и других механических воздействий (толщина 3,5 мм). Класс защиты от взлома по ГОСТу—2.			Хром матовый	Золото пол
Задвижка "Fortus 168"	Предназначена для установки в металлические двери. Корпус замка выполнен из толстостенной стальной трубы, внутри которой размещен стальной засов.			Хром матовый	Золото пол
Установочная рама				RAL 8019	
Металлический наличник без прокатки, шириной 75 мм				RAL 8019	

### ВНИМАНИЕ! ОГРАНИЧЕНИЯ!

**Внимание!** "701" и "702" модели комплектуются на заводе фурнитурой в цвете **хром мат**. В случае замены на **золото пол** - **доплата за переустановку 600 рублей**

**Внимание!** Изготовление дверей Fortus "701" и "702" возможно только в **одностворчатом** варианте. Только **наружное открывание**.

**Внимание!** В случае замены базового цилиндра Securemme K2 на другой цилиндр, стоимость цилиндра Securemme K2 **не вычитается**. Замена цилиндра возможна только на месте монтажа двери. Стоимость работ по замене в соответствии с прайс листом.

### Стандартные размеры двери FORTUS "701 M" и "702 M" , мм

### Стоимость стандартного монтажа дверей FORTUS "701M" и "702M"

ширина установочного проёма	930-940	1030-1040	высота установочного проёма	2100-2110	Тип двери	ед.изм.	Стоимость работ (руб.)	
							установка на БЕТОН	установка на ПЕНУ
ширина двери	880	980	высота двери	2080	ОДНОстворчатая	шт.	4 750	4 150
ширина проёма в "свету"	770	870	высота проёма в "свету"	1970				
ширина полотна двери	800	900	высота полотна двери	2000				

# Противопожарная дверь FORTUS серия 200

**модели: "200 F", "201 F"**

описание стандартной комплектации двери	ед. изм.	цена (руб.)		
		одностворчатая дверь	двустворчатая дверь створка от 200 до 500 мм	двустворчатая дверь створка от 501 до 940 мм
<b>В стандартный комплект противопожарной двери FORTUS "200 F" входит:</b>				
<p><b>Дверное противопожарное полотно (Еi-60) толщиной 58 мм</b> с притворами по всем сторонам, изготовленное из 2-х листов холоднокатанной стали (марка 08 ПС) толщиной по 1,25 мм каждый; усиленное шестью металлическими ребрами жесткости толщиной по 1,5 мм; с негорючим шумоизоляционным наполнителем "Изоруф" толщиной 60 мм; резиновым уплотнителем по всему периметру полотна. Отделка полотна порошковой краской. <b>Три регулируемые петли</b> с декоративными колпачками. Шесть неподвижных противосъемных ригелей. Одноканальный замок "GROUDER" модель "010" (для противопожарных дверей). Комплект <b>декоративной фурнитуры</b> "GROUDER" модель "100". <b>Цилиндр</b> "Kale" серия "164 GN". Стандартный комплект сборной установочной рамы из стали толщиной 1,25 мм, шириной профиля 130 мм (или стандартный комплект сварной установочной рамы из стали толщиной 1,25 мм, шириной профиля 80 мм), окрашенный в стандартный цвет, с доп. пластинами для установки двери на анкерные болты.; с противопожарным уплотнителем "Огракс-Л" по всему периметру рамы.</p>	шт.	25 000	40 000	48 000
<b>В стандартный комплект противопожарной двери FORTUS "201 F" входит:</b>				
<p><b>Дверное противопожарное полотно (Еi-60) толщиной 58 мм</b> с притворами по всем сторонам, изготовленное из 2-х листов холоднокатанной стали (марка 08 ПС) толщиной по 1,25 мм каждый; усиленное шестью металлическими ребрами жесткости толщиной по 1,5 мм; с негорючим шумоизоляционным наполнителем "Изоруф" толщиной 60 мм; резиновым уплотнителем по всему периметру полотна. <b>Отделка полотна</b> порошковой краской. <b>Три регулируемые петли</b> с декоративными колпачками. <b>Шесть</b> неподвижных противосъемных <b>ригелей</b>. Одноканальный замок "Grouder" модель "011" с функцией "АНТИПАНИКА" (для противопожарных дверей). <b>Ручка "АНТИПАНИКА" 3600. Комплект декоративной фурнитуры</b> "GROUDER" модель "100". <b>Цилиндр</b> "Kale" серия "164 GN". Стандартный комплект сборной установочной рамы из стали толщиной 1,25 мм, шириной профиля 130 мм (или стандартный комплект сварной установочной рамы из стали толщиной 1,25 мм, шириной профиля 80 мм), окрашенный в стандартный цвет, с доп. пластинами для установки двери на анкерные болты.; с противопожарным уплотнителем "Огракс-Л" по всему периметру рамы.</p>	шт.	31 000	49 000	56 000

## Фурнитура GROUDER для противопожарной двери FORTUS серии 200

название	описание	ед. изм.	цвет	цена (руб.)
"100"	Предназначена для врезных замков GROUDER (Китай), модели "010" и "011". Планка и ручка изготовлены из высокопрочного пластика.	компл.	серый, черный	<b>входит в стоимость двери</b>

## Цилиндры для противопожарных замков NEMEF (модели "010" и "011")

(добавить к стоимости стандартной комплектации)

название	описание	ед. изм.	комплектация ключами	цена (руб.)
				ключ / ключ или ключ/вертушка
Kale	Серия 164 GN. Европейский профиль цилиндра. Корпус: латунь. Стандартный размер, длина 80 мм. Тип ключа—английский. Механизм защищен закаленным стержнем от высверливания. Степень секретности—2. Страна—Турция.	шт.	3 шт.	<b>входит в стоимость</b>

### Стандартные размеры двери FORTUS серии 200 ( мм)

Ширина установочного проёма	860-870	880-890	900-910	920-930	940-950	960-970		980-990		1000-1010		1020-1030		1040-1050		Высота установочного проёма	2020-2030	2040-2050	2060-2070	2080-2090	2100-2110	2120-2130	2140-2150	2160-2170	2180-2190	2200-2210	2220-2230	2240-2250
Ширина проёма "в свету"	730	750	770	790	810	830		850		870		890		910		Высота проёма "в свету"	1890	1910	1930	1950	1970	1990	2010	2030	2050	2070	2090	2100
Ширина двери (с установочной рамой)	840	860	880	900	920	940		960		980		1000		1020		Высота двери (с установочной рамой)	2000	2020	2040	2060	2080	2100	2120	2140	2160	2180	2200	2220
Ширина полотна двери	760	780	800	820	840	860		880		900		920		940		Высота полотна двери	1920	1940	1960	1980	2000	2020	2040	2060	2080	2100	2120	2140
Ширина "блинда" дополнительной створки	200	300	400	500	600	760	780	800	820	840	860	880	900	920	940	Высота "блинда" дополнительной створки	Стандартная высота дополнительной створки соответствует стандартной высоте полотна											

#### ВНИМАНИЕ! ОГРАНИЧЕНИЯ!

**Внимание!** Возможно изготовление полотна двери из 2-х листов **оцинкованной стали** толщиной 1,5 мм каждый с увеличением стоимости заказа на **3000 руб.**

**Внимание!** Окраска дверного полотна в нестандартный цвет по таблице RAL увеличивает стоимость на **5000 руб** (в случае окраски одной стороны полотна, стоимость НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ).

**Внимание!** Окраска комплекта **установочный рамы и торцевых профилей** в нестандартный цвет по таблице RAL увеличивает стоимость на **3000 руб.**

**Внимание!** Изменения стандартных сечений установочной рамы (80мм с одним притвором сварная и 130 мм с двумя притворами сборная); изготовление рамы под два полотна с учетом переноса ручки в одном из полотен увеличивает стоимость двери (болванки) на 15%

**Внимание!** Изменение стандартной конструкции и габаритов дверного полотна увеличивает стоимость двери (болванки) на 25% (при высоте полотна до 2400мм, при высоте полотна свыше 2400мм - по отдельному расчету). Максимальная ширина одной створки 1100 мм.

**Внимание!** **Минимальные** размеры допустимые по сертификату для **одностворчатой** двери: высота 1320 мм, ширина 500 мм; для **двухстворчатой** двери: высота 1320 мм, ширина 970 мм (полотно+блинд). **Максимальные** размеры допустимые по сертификату для **одностворчатой** двери: высота 2400 мм, ширина 1080 мм; для **двухстворчатой** двери: высота 2400 мм, ширина 1860 мм (полотно+блинд).

**Внимание!** Ширина двухстворчатой двери по раме рассчитывается по формуле: ШП + ШС + 87мм; ширина **по раме двухстворчатой двери с центральной стойкой (нестандарт)** рассчитывается по формуле: ШП + ШС+ ЦС + 90 мм; **ширина установочного проёма** равна: ШД + (20 - 40 мм); ширина проёма в "свету" равна: ( ШП + ШС ) - 30мм. (ШП - ширина полотна; ШС - ширина створки; ШД - ширина двери; ЦС - центральная стойка (40 мм).

#### Базовая стоимость монтажа двери FORTUS серия 200 в подготовленный дверной проем

(добавить к стоимости стандартной комплектации)

модель двери FORTUS серия 200	тип двери	описание	ед. измерения	установка на пень (руб.)	установка на бетон (руб.)
"200" и "201"	Одностворчатая дверь	без панелей	шт.	2 750	3 350
	Двухстворчатая дверь	без панелей	шт.	4 250	4 850

# Дверь для технических помещений FORTUS серия 100

## модель: "100 Т"

описание стандартной комплектации двери	ед. изм.	цена (руб.)		
		одностворчатая дверь	двустворчатая дверь створка от 200 до 500 мм	двустворчатая дверь створка от 501 до 940 мм
В стандартный комплект двери для технических помещений FORTUS "100 Т" входит:				
<p><b>Дверное полотно</b> толщиной 50 мм с притворами по всем сторонам, изготовленное из 2-х листов холоднокатанной стали (08 ПС) толщиной 1,25 мм каждый; с шумоизоляционным наполнителем "Изолайт" толщиной 50 мм и резиновым уплотнением по всему периметру полотна. <b>Отделка полотна</b> порошковой краской. Одноканальный замок "GROUDER" модель "010". <b>Комплект декоративной фурнитуры</b> "GROUDER" модель "100". <b>Цилиндр</b> "Kale" серия "164 GN". Три регулируемые петли с декоративными колпачками. Шесть неподвижных противосъёмных ригелей. Стандартный комплект сборной установочной рамы из стали толщиной 1,25 мм, шириной профиля 130 мм (или стандартный комплект сварной установочной рамы из стали толщиной 1,25 мм, шириной профиля 80 мм), окрашенный в стандартный цвет, с доп. пластинами для установки двери на анкерные болты.</p>	шт.	21 000	28 000	33 000

### Фурнитура NEMEF для технической двери FORTUS серии 100

название	описание	ед. изм.	цвет	цена (руб.)
"100"	Предназначена для врезных замков GROUDER, модели "010". Планка и ручка изготовлены из высокопрочного пластика. Страна - Китай	компл.	серый, черный	<b>входит в стоимость двери</b>

### Цилиндры для замка GROUDER модели "010"

(добавить к стоимости стандартной комплектации)

название	описание	ед. изм.	комплектация ключами	цена (руб.)	
				ключ / ключ или ключ/вертушка	
Kale	Серия 164 GN. Европейский профиль цилиндра. Корпус: латунь. Стандартный размер, длина 80 мм. Тип ключа—английский. Механизм защищен закаленным стержнем от высверливания. Страна—Турция.	шт.	3 шт.	<b>входит в стоимость двери</b>	

### Стандартные размеры технической двери FORTUS серии 100 (мм)

Ширина установочного проёма	Ширина проёма "в свету"										Ширина двери (с установочной рамой)	Ширина полотна двери	Ширина "блинда" дополнительной створки	Высота													
	860-870	880-890	900-910	920-930	940-950	960-970	980-990	1000-1010	1020-1030	1040-1050				Высота установочного проёма	2020-2030	2040-2050	2060-2070	2080-2090	2100-2110	2120-2130	2140-2150	2160-2170	2180-2190	2200-2210	2220-2230	2240-2250	
	730	750	770	790	810	830	850	870	890	910	Высота проёма "в свету"	1890	1910	1930	1950	1970	1990	2010	2030	2050	2070	2090	2010				
	840	860	880	900	920	940	960	980	1000	1020	Высота двери (с установочной рамой)	2000	2020	2040	2060	2080	2100	2120	2140	2160	2180	2200	2220				
	760	780	800	820	840	860	880	900	920	940	Высота полотна двери	1920	1940	1960	1980	2000	2020	2040	2060	2080	2100	2120	2140				
	200	300	400	500	600	760	780	800	820	840	860	880	900	920	940	Стандартная высота дополнительной створки соответствует стандартной высоте полотна											

#### ВНИМАНИЕ! ОГРАНИЧЕНИЯ!

**Внимание!** Возможно изготовление полотна двери из 2-х листов **оцинкованной стали** толщиной 1,5 мм каждый с увеличением стоимости заказа на **3000 руб.**

**Внимание!** Окраска дверного полотна в нестандартный цвет по таблице RAL увеличивает стоимость на **5000 руб** (в случае окраски одной стороны полотна, стоимость НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ).

**Внимание!** Окраска комплекта **установочный рамы и торцевых профилей в нестандартный цвет** по таблице RAL увеличивает стоимость на **3000 руб.**

**Внимание!** Изменения стандартных сечений установочной рамы (80мм с одним притвором сварная и 130 мм с двумя притворами сборная); изготовление рамы под два полотна с учетом переноса ручки в одном из полотен увеличивает стоимость двери (болванки) на 15%

**Внимание!** Изменение стандартной конструкции и габаритов дверного полотна увеличивает стоимость двери (болванки) на 25%. Максимальная высота одной створки полотна 2400 мм. Максимальная ширина одной створки полотна 1100 мм. Высота полотна двери свыше 2400 мм оговаривается отдельно.

**Внимание!** Ширина двухстворчатой двери по раме рассчитывается по формуле: ШП + ШС + 87мм; ширина по раме двухстворчатой двери с центральной стойкой (нестандарт) рассчитывается по формуле: ШП + ШС + ЦС + 90 мм; ширина установочного проёма равна: ШД + (20 - 40 мм); ширина проёма в "свету" равна: ( ШП + ШС ) - 30мм. (ШП - ширина полотна; ШС - ширина створки; ШД - ширина двери; ЦС - центральная стойка (40 мм)).

**Базовая стоимость монтажа двери FORTUS серия "100" в подготовленный дверной проем**

(добавить к стоимости стандартной комплектации)

модель двери FORTUS серия 100	тип двери	описание	ед. измерения	установка на пену (руб.)	установка на бетон (руб.)
"100"	ОДНОстворчатая дверь	без панелей	шт.	2 750	3 350
	ДВУстворчатая дверь	без панелей	шт.	4 250	4 850